

Smart Handy terminal

M2

FKsystem

5.0 インチ (1280x720) IPS 液晶
Android 7.1.2 搭載

スマートハンディターミナル



Qualcomm



Android 7.1.2 Nougat



1D / 2D Camera



1D/2D

バーコード / QRコード 読取り

背面カメラは 1次元 / 2次元コード読取りに対応
ストレスの無いスムーズな読取りを行います

鮮明

くっきりと鮮明なスクリーン

5.0 インチ HD 1280×720 IPS ディスプレイ



耐圧・耐落下

高い耐久性

耐圧・耐落下に強いダブルショットモードを採用
ソフトな外装は手に馴染み持ちやすく、落下によるダメージを軽減します
※ 1m の落下試験に合格しています



16h

最長 16 時間のスクリーン操作

16 時間以上動作できる大容量バッテリー搭載
通常の待機時間は最大 10 日間
※ 駆動時間はバッテリー劣化状態により異なります



仕様表

OS	Android 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service (GMS) 非対応
CPU	Qualcomm Quad core 1.4GHz
メモリ	8GB ROM +1GB RAM
ディスプレイ	5.0インチ HD, 1280 x 720, IPS
タッチパネル	静電容量式タッチスクリーン
インターフェイス	USB (Type-C)
カメラ	30万画素 (固定焦点) バーコード/二次元コードをサポート
バッテリー	リチウムイオンバッテリー, 3.8V/3000mAh (非脱着)
耐落下	1.0m の高さからのコンクリート面への自由落下
防塵仕様	Exic II B T6 Gc
ACアダプタ	入力: AC100-240V / 出力: DC5V / 1A
スピーカ	1W
寸法	74mm x 145mm x 13mm
重量	172g
温度	動作時: 0°C ~ 40°C / 保管時: -10°C ~ 50°C

SIMカード

SIM カードスロット	シングル
カードサイズ	micro SIM

SIMカード MVNO対応

BIGLOBEモバイル	docomo	○ (4G)
	docomo	○ (4G)
LINEモバイル	SoftBank	○ (4G)
	docomo	○ (4G)
mineo (マイネオ)	SoftBank	○ (4G)
	au	×
nuroモバイル	docomo	○ (4G)
	SoftBank	○ (4G)
エックスモバイル (X-mobile)	docomo	○ (4G)
NifMo (ニフモ)	docomo	○ (4G)

無線通信

無線WAN規格	4G
Wi-Fi	2.4G: Support IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1/3.0/4.2 Support BLE
GPS	GPS, AGPS



カメラスキャナー用
SDKがフリーダウンロードにてご利用いただけます。



カメラスキャナー用
SDK URL

M2 専用充電クレードル標準セット

型番: SUNMI-M2-BASE

置くだけで簡単に充電が行えます。



株式会社エフケイシステム

- ▼名古屋本社 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町 212 番地
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部直通 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461
- ▼東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981
代表: support@fkssystem.com / 営業部: houjin@fkssystem.com
http://www.fkssystem.co.jp

・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社エフケイシステムは、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

